

TRITURADORAS DE TOCONES PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

300/SC

Fresadora de tocones con dientes fijos para aplicaciones hidráulicas.

La 300/SC permite el fresado de tocones de grandes dimensiones y raíces de hasta 50 cm de diámetro y a 100 cm de profundidad. El control de giro hidráulico y proporcional permite trabajar en una amplia superficie sin mover el vehículo.



250-300
CV



Ø 50 cm
max



P 100 cm



Control hidráulico proporcional

Motor hidráulico con válvula de alivio

Transmisión por correa Poly Chain®
transferencia óptima de potencia

Cadenas de protección intercambiables con placas atornilladas
facilitan la salida segura del material triturado

EQUIPO ESTÁNDAR

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

MODELO	300/SC
Potencia (CV)	250-300
Caudal (L/min)	300-370
Presión (bar)	350-400
Anchura de trabajo máxima (mm)	1450
Ancho de la hoja (mm)	1050
Peso (kg)	2100
Diámetro rotor de disco (mm)	1020
Anchura rotor de disco (mm)	160
Profundidad máxima de trabajo (mm)	1000
Diámetro máximo de trituración (mm)	500
N.º dientes tipo M1+M2+M3+M4	24+4+24+4

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

ROTOR DE DISCO



M1
(estándar)



M3
(estándar)



M4
(estándar)



M2
(estándar)