


## TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS


# PMM/EX

### Trituradora de hierba-arbustos con rotor de martillos o de martillos flotantes para excavadoras.

Trituradora forestal para arbustos y hierba equipado con motor hidráulico de pistones con ajuste manual de caudal variable diseñada para limpieza de arbustos, zarzas y maleza. Los soportes robustos del rodillo (opcional) garantizan las mejores prestaciones

y máxima flexibilidad incluso en los terrenos más difíciles e inaccesibles. La válvula de control de flujo garantiza un fácil y rápido montaje de la trituradora sin ajustes ni modificaciones del sistema hidráulico de la excavadora.

 55-145 L/min

 Ø 8 cm max

 6-13 t



**Cuchillas contra corte de acero forjadas** para obtener un efecto de triturado aún más efectivo



**Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza**

**Estructura y cuerpo interno "anti polvo"**



**Rodamiento robusto** para rodillo posterior



#### EQUIPO ESTÁNDAR

Motor hidráulico variable de pistones de 32/65 cc con desplazamiento de ajuste manual	Mamparo para conexiones hidráulicas
Válvula de control de flujo del sistema	Compuerta de trituración posterior con ajuste mecánico
Válvula de alivio y anti cavitación	Patines ajustables
Estructura y cuerpo interno "anti polvo"	Empaque protector de auto nivelación
Motor integrado a la estructura	Cuchilla contra corte soldada
Transmisión por correas	Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados


#### OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación
Soporte de acople con pasadores sobre medidas	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"

MODELO	PMM/EX 100	PMM/EX 125	PMM/EX 150
<b>Caudal</b> (L/min)	55-145	55-145	55-145
<b>Presión</b> (bar)	180-350	180-350	180-350
<b>Peso excavadora</b> (t)	6-13	6-13	6-13
<b>Ancho de trabajo</b> (mm)	1060	1300	1540
<b>Peso</b> (kg)	520	600	680
<b>Diámetro del rotor</b> (mm)	440	440	440
<b>Diámetro máximo de trituración</b> (mm)	80	80	80
<b>N.º dientes</b> tipo PMM	12	16	18
<b>N.º dientes</b> tipo Y/3	12	16	18

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

#### PRINCIPALES OPCIONES



**Motor hidráulico con mecanismo de ajuste**



**Placa de acople con dispositivo de auto nivelación** para adaptarse a todo tipo de terrenos



**Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"**



**MARTILLO PMM** (estándar)



**FLAIL Y/3** (opcional)