

TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

PMM/SSL

Trituradora de arbustos con rotor de martillos o cuchillas.

Trituradora forestal apta para trituración de arbustos espinosos, residuos forestales, matorrales y pastos. Gracias a su "sistema de flotación", el rotor del triturador se adhiere perfectamente al terreno, asegurando una trituración homogénea del material. El rodillo posterior, sobredimensionado respecto al estándar para esta categoría de máquinas,

garantiza las mejores prestaciones aun en terrenos particularmente húmedos. La máquina puede ser equipada con martillos para trituración de material de hasta 8 cm de diámetro o cuchillas oscilantes para hierba para responder mejor a las diversas necesidades del cliente.



65-100 CV



Ø 8 cm max



Cuchillas contra corte de acero soldadas
para obtener una trituración aún más eficaz



Empaque protector de auto nivelación



Placa de acople rápido con dispositivo de auto nivelación
para adaptarse a todo tipo de terreno



Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza con patines integrados



EQUIPO ESTÁNDAR

| | |
|---|---|
| Motor hidráulico variable de pistones de 35/65 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación | Empaque protector de auto nivelación |
| Motor integrado a la estructura | Apoyapiés |
| Transmisión por correas | Cuchilla contra corte soldada |
| Mangueras hidráulicas | Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados |
| Compuerta de trituración frontal con ajuste mecánico | Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación |
| Patines ajustables | |

OPCIONES

| | |
|---|---|
| Motor hidráulico con mecanismo de ajuste | Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y" |
| Cojinete más fuerte para el rodillo trasero | |

| MODELO | PMM/SSL 175 | PMM/SSL 200 |
|--|-------------|-------------|
| Potencia (CV) | 65-100 | 70-100 |
| Caudal (L/min) | 56-125 | 56-125 |
| Presión (bar) | 180-250 | 180-250 |
| Ancho de trabajo (mm) | 1780 | 2020 |
| Ancho total (mm) | 2000 | 2180 |
| Peso (kg) | 850 | 910 |
| Diámetro del rotor (mm) | 440 | 440 |
| Diámetro máximo de trituración (mm) | 80 | 80 |
| N.º dientes tipo PMM | 22 | 24 |
| N.º dientes tipo Y/3 | 22 | 24 |

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

PRINCIPALES OPCIONES



Múltiple martillos



MARTILLO PMM
(estándar)



CUCHILLA Y/3
(opcional)